



Natuurzeep spray

Voor het reinigen en onderhouden van geoliede, gezepte en met hardwax behandelde oppervlakken.

Technisch gegevensblad
15.1.2018 – p. 1/2.1

WOCA Natuurzeep in Spray is ideaal voor het reinigen en onderhouden van geoliede, gezepte en met hardwax behandelde oppervlakken. WOCA Natuurzeep is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep, die dankzij zijn voedende eigenschappen de poriën in het hout dicht, het hout beschermt tegen vuil en indringing van vloeistoffen.

- **Kant-en-klare zeepoplossing voor het plaatselijk behandelen van geoliede, gezepte en met hardwax behandelde oppervlakken**
- **Geeft het hout een natuurlijke uitstraling en ademend oppervlak**
- **Reinigt en voedt de toplaag**



Toepassingsgebied

WOCA Natuurzeep in Spray is ideaal voor het reinigen en onderhouden van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken. WOCA Natuurzeep is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep, die dankzij zijn voedende eigenschappen de poriën in het hout dicht, het hout beschermt tegen vuil en indringing van vloeistoffen. WOCA Natuurzeep 'Naturel' wordt gebruikt voor naturel en gekleurd geoliede oppervlakken, 'Wit' voor wit geoliede oppervlakken. Deze gebruiksklare spray maakt het onderhoud van meubilair, tafelbladen, deuren, panelen, trappen, vloeren heel eenvoudig.

Gebruik

Resultaat	Een schoonmaakbeurt met Natuurzeep verwijdert het vuil van het hout en voorziet het oppervlak tegelijkertijd van een beschermende slijtlaag. Daarom is Natuurzeep zowel reinigend als verzorgend.
Gebruiksaanwijzing	Flacon krachtig schudden voor gebruik. De zeep op het oppervlak sproeien en even in laten trekken. Afnemen met een droge, pluisvrije doek, geen microvezel gebruiken. Oppervlak laten drogen.
Nabehandeling	Niet nodig.
Reiniging en onderhoud	Bij elke schoonmaakbeurt wordt de oude zeeplaag tegelijkertijd met het vuil verwijderd en vervangen door een nieuwe, beschermende zeeplaag. Voor reiniging en onderhoud van alle hout Geschikt voor kinderspeelgoed Woonbiologisch aanbevolen



Natuurzeep spray

Ideaal voor het reinigen en onderhouden van geoliede, gezepte en met hardwax behandelde oppervlakken.

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Water
Dichtheid	
Drogestofgehalte	
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	Niet meetbaar
Kleuren	Naturel en wit
Reiniging gereedschap	
Bewaren	
VOC:	0,75L
Verpakking	
Migratietest van ongewenste materialen	
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Contact

WOCA Nederland
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.