

Onderhoud geolied parket

ALGEMEEN

Gedurende de eerste 10 dagen hardt de hardwaxolie uit. Enkele voorzorgs-maatregelen zijn dan ook aanbevolen:

- Parket niet afdekken en geen tapijten opleggen.
- Geen zware meubelen of stoelen verplaatsen (verslepen).
- Ontstoffen met stofzuiger, bezem of doek (gebruik geen geïmpregneerde stoffen)
- Aangepaste bescherming aanbrengen (vilt) onder de poten van tafels en stoelen.

ONDERHOUD

Een geoliede vloer mag men stofzuigen, met een swiffer ontstoffen, droogdweilen maar nooit te nat behandelen. Een geoliede vloer moet regelmatig gevoed worden.

REGELMATIG ONDERHOUD

Men verhoogt de bescherming van een geoliede vloer door hem regelmatig te onderhouden met parketzeep Ciranova. Meng 4 à 5 dopjes parketzeep op 10 liter lauw water. Breng de zeep aan met een niet te natte dweil of mop en beweeg in de lengterichting van het hout. De bevulde dweil uitwringen en uitspoelen in een tweede emmer met zuiver water. Droog na ongeveer 1 uur bij kamertemperatuur. De parketzeep bevat alleen natuurlijke grondstoffen en geeft een hoge voedende waarde aan het hout.

NABEHANDELING

Indien de geoliede vloer dof en mat komt te staan en zeep-resten en ingelopen vuil zich hebben vastgekoekt, biedt de Intensief Reiniger Ciranova® de oplossing. Nadien dient u de parket nogmaals te behandelen met Onderhoudsolie Ciranova®. Beschikbaar in Kleurloos Mat, Kleurloos Satin en Wit Mat.

PLAATSELIJKE RENOVATIE

Op sterk beschadigde plaatsen (wijnvlekken, sigaretten, stoten,...) kan een plaatselijke renovatie worden uitgevoerd. Dat is één van de voordelen van een parket behandeld met hardwaxolie. De beschadigde plaats afschuren en vervolgens herbehandelen met een olie uit het Ciranova gamma (1 of 2 lagen). Voor een perfect en egaal uitzicht, het volledige oppervlak behandelen met onderhoudsolie Ciranova®

GRONDIGE VOLLEDIGE RENOVATIE

Voor een intensief gebruikte of onvoldoende onderhouden parket kan men het volledig oppervlak schuren, ontstoffen en vervolgens een olie uit het Ciranova® gamma aanbrengen.



Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be